

Placosol® 13



Plaque de plâtre Haute dureté pour chapes sèches flottantes et légères. Mise en œuvre en association avec la granule Placoforme et la colle Placostic.

+ PRODUIT

- + Plaque Haute dureté, légère et facile à mettre en œuvre.

+ Destination : **Aménagement**

+ Usage : **Chape sèche**

Description

+ ouvrages de destination :	Sol
+ Epaisseur arrondie de la plaque :	13 mm
+ Epaisseur réelle :	12.5 mm
+ Largeur :	560 mm
+ Poids au m ² :	12.7 kg

Caractéristiques techniques

+ Aspect :	Lisse
+ Composants essentiels :	Plâtre
+ Dureté superficielle :	HD
+ Matière de l'âme :	Plâtre
+ Pare vapeur :	Non
+ Type de bord SDC :	Franc / coupé
+ Type de bord Placo :	BC
+ Type de parement :	Carton
+ Type de plaque :	I

Performances

+ Classement à l'humidité :	Non applicable
+ Perméance :	1
+ Réaction au feu :	M1
+ Réaction au Feu (Euroclasse) :	A2-s1, d0
+ Résistance thermique :	0.04 m².K/W

Mise en œuvre

+ Produits de finition associés :	Granule Placoforme, colle Placostic
+ Mode de pose :	A coller
+ Traitement des joints :	Pas de traitement du joint

Détails du produit

Libellé de l'article	Conditionnement	EAN UL	Longueur	Poids moyen
Placosol® 13 56/195 40pla	pile de 40 plaques	3496250004818	1950 mm	13.104 kg

