

CORNIERE RENFORT D'ANGLE 2.50 ML ET 3 ML



DOMAINES D'UTILISATION

- ▶ Idéale pour enduits minces et carreaux plâtres.
- ▶ Profilés prévus pour une épaisseur de 1 mm d'enduit.
- ▶ Utilisée lors de la confection de cloisons dites «sèches».
- ▶ C'est la plus rationnelle, permet d'obtenir le maximum d'adhérence et de rigidité.
- ▶ Finition soignée, gain de temps et de main-d'oeuvre appréciable .
- ▶ Pour la pose et le choix du type de profilé, il convient de se conformer aux prescriptions du DTU en vigueur.

CARACTÉRISTIQUES

- ▶ Longueur : 2,5 M et 3 M.
- ▶ Largeur d'aile : 25 mm x 25 mm.
- ▶ L'arête d'intérieur est dans la gamme des profilés d'angles perforés.
- ▶ CE selon la norme NF EN 14353.
Conforme au DTU 25.41.

RESPONSABILITÉ

La société exploitant la marque GYPSO décline toute responsabilité pour cause d'utilisation inappropriée ou de circonstances imprévues dans la mise en œuvre du produit.

LA GAMME GYPSO

Gencod	Code	Désignation Article	Longueur (mm)
3491290022600	81936.2	CORNIERE RENFORT ANGLE - 2,5 ML GYPSO	2500
3491290049447	81936.8	CORNIERE RENFORT ANGLE - 3 ML GYPSO	3000