

Eclairage zénithal & Aération naturelle

Costière PVC carrée avec isolation thermique et **remplissage verre**

SLICK INSIDE CARRÉ



ÉCLAIREMENT
ZENITHAL



AÉRATION



ACCÈS
TOITURE



ACOUSTIQUE



1 : Ouvrant
2 : Costière

LES SLICK INSIDE CARRÉ

- Large gamme dimensionnelle
- Costière blanche idéale pour le «cool roofing»
- Idéal pour le neuf ou la rénovation de tous types de costières existantes
- Existe en hauteurs 150, 300 et 500 mm
- Mécanisme invisible à l'intérieur (boîtier à chaîne dans un caisson extérieur, en option)

ASSERVISSEMENT

- électrique type COSY
- électrique type ÉVOLUTION
- électrique type AÉROPILOT

Fonctions

- Éclairage zénithal (Slick Inside Carré Fix)
- Aération pour boîtier à chaîne électrique 300 ou 500 mm suivant dimensions (Slick Inside Carré Air)
- Accès toiture (Slick Inside Carré Pass)

Costières

- Costière PVC avec isolation thermique
- Hauteur de costière 150, 300 et 500 mm
- Permet une étanchéité:
 - Membrane PVC avec fixation mécanique (pose à réaliser selon l'avis technique applicable)
 - Liquide : mise en place d'une résine mono composante polyuréthane sans primaire d'accroche

Performances *

Urc : 1,1 W/m².K

- Transmission lumineuse : 54 %
- Facteur solaire : g = 0,41
- Performance acoustique du double vitrage :
Rw = 35 (-1;-3) dB **
- Résistance au choc : 1200 Joules

* Résultats pour un appareil 120/120 - Hauteur 300 mm - Double vitrage
** Selon En 1873

Remplissages

- Double vitrage feuilleté 8.16.4 Argon 90
- Triple vitrage feuilleté 8.12.4.12.6 Argon 90
- Option verre electrochrome (sur demande)

Eclairage zénithal & Aération naturelle

Costière PVC carrée avec isolation thermique et remplissage verre

SLICK INSIDE CARRÉ

Caractéristiques techniques

Dimensions trémie toiture (en cm)	Dimensions lumière (trémie haute) (en cm)	Eclairage zénithal Slick carré Fix 		Aération naturelle Slick carré Air 			Accès toiture Slick carré Pass 		
		Double vitrage / Triple vitrage	Double vitrage / Triple vitrage	Ouverture aération vérin (230 V)			Double vitrage	Triple vitrage	Angle d'ouverture
				ouverture 300 mm	ouverture 500 mm	Intensité (A)			
60/60	40 x 40	▪	▪	▪	-	0,2	-	-	-
80/80	60 x 60	▪	▪	▪	-	0,2	▪	▪	80°
90/90	70 x 70	▪	▪	▪	-	0,2	▪	▪	80°
100/100	80 x 80	▪	▪	▪	▪	0,2	▪	▪	80°
120/120	100 x 100	▪	▪	-	▪	0,2	▪	▪	60°
125/125	105 x 105	▪	▪	-	▪	0,2	▪	▪	60°
150/150	130 x 130	▪	▪	▪**	-	0,2	▪	-	60°
60/90	40 x 70	▪	▪	▪	-	0,2	▪	▪	80°
90/120	70 x 100	▪	▪	-	▪	0,2	▪	▪	80°
50/100	30 x 80	▪	▪	▪	-	0,2	-	-	-
50/150	30 x 130	▪	▪	▪	-	0,2	-	-	-
60/120	40 x 100	▪	▪	▪	-	0,2	▪	▪	60°
70/140	50 x 120	▪	▪	▪	-	0,2	▪	▪	60°
80/100	60 x 80	▪	▪	▪	▪	0,2	▪	▪	80°
100/150	80 x 130	▪	▪	-	▪	0,2	▪	▪	80°
110/140	90 x 120	▪	▪	-	▪	0,2	▪	▪	80°
120/150	100 x 130	▪	▪	-	▪	0,2	▪	▪	60°

▪ Disponible. Autres dimensions en option, nous consulter.

** Mode tandem nécessaire (2 vérins nécessaires)

24 V possible sur certaines dimensions, nous consulter.

Options

- ▣ Store intérieur d'ombrage (commande filaire ou télécommande)
- ▣ Store intérieur d'occultation (commande filaire ou télécommande)
- ▣ Tôle d'accroche pour membrane (bitume, EPDM..)
- ▣ Option verre électrochrome (sur demande)
- ▣ Protection intérieure anti-nuisibles
- ▣ Costière hauteur 500 mm
- ▣ Grille nid d'abeille 1200 J
- ▣ Rehausse de costière 200 mm



Store intérieur d'ombrage



Store intérieur d'occultation



Verre électrochrome



Protection anti-nuisibles



Tôle d'accroche pour membrane PVC



Grille nid d'abeille 1200J