

TRAPPE DE VISITE

Isolante et étanche



DOMAINES D'UTILISATION

- ▶ Création d'ouvertures pour accéder aux combles d'habitations.
- ▶ Trappe à monter exclusivement au plafond.
- ▶ Convient à l'utilisation dans les pièces humides.
- ▶ Permet l'accès à une VMC.

CARACTÉRISTIQUES

- ▶ Système d'ouverture : Pousser / Lâcher.
- ▶ $R = 6,88$.
R = Résistance diffusion thermique, plus le coefficient est élevé plus l'isolation est performante.
- ▶ Étanchéité à l'air > 70 PA.
- ▶ Isolant : Ouate de polyester 220 mm, densité 25kg/m^3 .
- ▶ Amélioration acoustique 42 dB.
- ▶ Tôle d'acier DX51D, zinguée Z275 MA, revêtement blanc (RAL 9016).
- ▶ Soudage par point, riveté et revêtement par poudre. Vantail décrochable.
- ▶ Montage rapide et simple, fixation par pattes métalliques.
- ▶ Conforme à la norme NF EN 13829 dans le cadre de la Réglementation Thermique 2012.

TRAPPE DE COMBLES

Isolante et étanche

- ▶ Remontée du cadre 20 mm.
- ▶ Largeur du cadre 25 mm.
- ▶ Isolation thermique (Chaud / Froid).
- ▶ Absorption acoustique, réduction de vibration.
- ▶ Étanche à la poussière.

LA RÉHAUSSE

- ▶ Protection anti-chute de l'isolation projetée des combles.
- ▶ Composition : polypropylène cannelé 2 mm d'épaisseur.
- ▶ Hauteur : 375 mm.
- ▶ S'adapte parfaitement au cadre intérieur de la trappe une fois posée.

L'ISOLANT

- ▶ *R = 6,88
- ▶ Composition : Fibre de polyester.
Hauteur 220 mm.

JOINT

- ▶ Le joint fait le tour complet de la porte, il vient lors de la fermeture en compression sur l'intérieur du cadre.
- ▶ Composition : Joint auto adhésif à battants constitué de caoutchouc cellulaire EPDM (Éthylène/ Propylène - Diène / Monomère. Elastomères spéciaux - exemple d'utilisation : profilés d'étanchéité dans l'automobile).
- ▶ Dureté °IRH : 40-90. Force Maximum Mpa 10.
- ▶ Résistance au froid : -55°C.

DIMENSIONS

DIMENSIONS (MM)	DIMENSIONS INTÉRIEURES	DIMENSIONS EXTÉRIEURES
590 x 590	500 x 518	590 x 590

TRAPPE DE COMBLES

ISOLANTE ET ÉTANCHE

MISE EN ŒUVRE

APPLICATION

- ▶ Avant la mise en place, vérifier l'ouverture et la fermeture de la trappe.
- ▶ Réaliser une découpe selon les dimensions mentionnées sur la boîte.
- ▶ Insérer la trappe.
- ▶ Recourber et fixer le cadre avec les pattes de fixation.
- ▶ Reboucher et lisser les têtes de vis.

CONDITIONNEMENT

- ▶ Boîte individuelle.

RESPONSABILITÉ

La société exploitant la marque GYPSO décline toute responsabilité pour cause d'utilisation inappropriée ou de circonstances imprévues dans la mise en œuvre du produit.

LA GAMME GYPSO

Gencod	Code	Désignation Article	Dimension (cm)	Poids (kg)
3491290055035	628937	TRAPPE ISOLÉE ET ÉTANCHE GYPSO	59 x 59	5,65